

ESPECIFICACIONES

Fácil lijado.
Fácil aplicación.
Secado rápido.
Alta elasticidad.
Alta adherencia.
Alto espesor.

CARACTERÍSTICAS

Secado: 10-20 minutos.
Relación de mezcla: 2%
Tiempo útil de mezcla: 4-7 minutos.
Temperatura aplicación: 5-35° C
Adherencia: 100%
Conservación: 12 meses.

DESCRIPCIÓN

Masilla poliéster universal de 2 componentes para la reparación de carrocerías de automóviles, concreto, madera, cerámica, plástico, metal, porcelana y piedra. Rellena, pega y sella en un solo paso. Aplicable en cualquier espesor. Resistente a la intemperie, al calor, a gasolina, aceites, etc... Puede ser repintada con cualquier sistema de pintura de 1 y 2 componentes, tanto al agua como al disolvente.

INSTRUCCIONES DE USO

Eliminar residuos de grasa y óxido. Lijar la superficie. Mezclar el endurecedor con la masilla añadiendo un 2% y aplicar sin demora en el espesor necesario. La masilla es manejable entre 4-7 minutos siendo lijable después de 10-20 minutos.

ADVERTENCIA DE PELIGRO

PELIGRO H226 Líquidos y vapores inflamables. H315. Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H361d se sospecha que daña al feto. H373 Puede provocar daños en los órganos de la audición tras exposiciones prolongadas o repetidas. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado de fuentes de calor/chispas/llama abierta/superficies calientes. No fumar. P260 No respirar los vapores. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/gafas de protección. P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. seguir aclarando. P314 consultar a un médico en caso de malestar. P403+p235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a reglamentos locales. Contiene estireno. 2004/42EGIB(b) (VOC max. 250 g/l).



INFO@BOLTPAINT.COM



WWW.BOLTPAINT.COM



+34 942 339 718
+34 942 310 115



AVDA. DE LOS CASTROS 122
39012 - SANTANDER