

COSMOS LAC - SPRAY PINTURA TIZA CHALK EFFECT ULTRA MATE

TDS

DESCRIPCIÓN

Spray pintura a la tiza Chalk Effect para interior y exterior de alta calidad para realizar proyectos de bricolaje. Siendo ideal para el pintado de muebles, estanterías, o elementos decorativos que se deseen transformar con un nuevo aspecto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de utilizar el spray es necesario limpiar a fondo y secar toda la zona a pintar. Siempre pintar al aire libre. Proteja el área circundante que no desea pintar.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar muy bien antes de usar durante al menos 3 minutos. Durante el primer uso, pulverice en el aire durante 3-4 segundos para eliminar cualquier sedimento del spray. Compruebe el producto en una superficie de prueba. Rocíe el objeto que desea pintar desde una distancia relativamente cercana de 4-5 cm con la válvula blanca o de 8-10 cm con la negra. Durante la pulverización, mueva firmemente el recipiente a lo largo de la superficie pulverizada. Agitar el envase regularmente, para mejores resultados aplicar 2 capas, esperando 3-5 minutos entre ellas. La temperatura óptima de uso es de 10°C - 25°C. Para limpiar la válvula, voltee el recipiente y rocíe hasta que salga gas puro. Le recomendamos que limpie la válvula con un disolvente (acetona) para evitar que se obstruya.

PROPIEDADES

- Viscosidad: 18-25 seg (Copa de flujo DIN4, 20°C)
- Densidad: 0.6-0.8 g/L (Copa de densidad 100cm3/20oC, ASTM D – 1475)
- Sólidos: p/p 15-20%
- Contenido de COV: 580 g/L
- Punto de inflamación: -104 °C (basado en el propulsor)
- Tiempo de secado: al tacto (20°C, Humedad<65%): 5-10min Completamente seco (20°C, Humedad <65%): 1h
- Dureza máxima: 24h
- Cobertura: 4m2/400 ml.
- Brillo: 1-3 Unidades de brillo / MATE [MEDIDOR DE BRILLO 600ASTM D –141]
- Presión: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Contenido: 400ml

APARIENCIA

200 mm.



65 mm.


PRECAUCIÓN



BOQUILLA



Dos boquillas de pulverización diferentes, blanca de pulverización muy fina y negra de apertura grande



ISSUED: 15 January 2022, factory@cosmoslac.com
PINDOU 1 & SIGGROU 242 AVENUE, 176 72 ATHENS / GREECE
T +30210 957 0222 F +30210 956 6671 E support@cosmoslac.com

ISO 9001:2000
Made in Europe